Оцинкованный ресивер 725 л. Ekomak



Характеристики	
Объем:	725 литров
Рабочее давление:	10,8 Бар
Производство:	Турция
Соединение:	1 1/2"
Температура окр. среды:	от -10 до +80 ˚С
Габариты:	790x1863 мм
Масса:	200 кг
Артикул:	4101000914

Цена: **126 712** руб.

Описание товара

Оцинкованный ресивер 725 л. Ekomak — оборудование, играющее важную роль в воздухоподготовке и позволяющее накапливать сжатый воздух под давлением. Его главными функциями является снижение пульсаций и температуры воздуха, выходящего из компрессора. Высокие антикоррозийные свойства обеспечиваются благодаря технологичному покрытию внутри воздухосборника. Ресиверы Ekomak имеют всю необходимую техническую документацию, технический паспорт, сертификат соответствия и прошли большое количество испытаний, подтверждающих безопасность эксплуатации.

Преимущества ресивера Ekomak:

- Комплектация с предохранительными клапанами;
- Комплектация с манометром;
- Возможность установить малоцикловую нагрузку;

© 2006-2020
Официальный дистрибьютор
Ekomak на территории РФ
8-800-770-05-21
Звонок по Росии бесплатный
Информация на сайте ekomak-compressor.ru не является публичной офертой.

- Малые энергозатраты;
- Предотвращение пульсаций и уменьшение износа важных компонентов компрессора;
- Простая установка и эксплуатация.

Важно: рекомендуется установить перед ресивером циклонный сепаратор, чтобы он удалял лишнюю влагу, которая вредит всей пневмосети и вызывает коррозию.

© 2006-2020
Официальный дистрибьютор
Ekomak на территории РФ

8-800-770-05-21
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте ekomak-compressor.ru не является публичной офертой.